

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015925
- Výrob. č.: 163-945-642-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537066029

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné použití puškohledu 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné použití puškohledu 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt byl navržen s důrazem na vysoký výkon a přesnost pro střední až extrémně dlouhé střelby. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, sepsali jsme následující pokyny a doporučení v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte puškohled před každým použitím na případné poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a obraťte se na odborníka.
- Při používání puškohledu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání optiky.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškohledem a zbraní se vždy ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nepoužívejte puškohled v extrémních povětrnostních podmínkách (např. silný déšť, sníh, mlha), které mohou ovlivnit viditelnost.
- Pravidelně čistěte objektiv a čočky puškohledu, abyste zajistili optimální viditelnost.
- Nenechávejte puškohled vystavený přímému slunečnímu světlu po delší dobu, aby nedošlo k poškození optiky.
- Při nastavování puškohledu se ujistěte, že máte stabilní oporu a že jste v bezpečné poloze.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte správné montážní příslušenství kompatibilní s vaším puškohledem a zbraní.
- Nainstalujte puškohled na zbraň podle pokynů výrobce montážního systému.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně upevněn a stabilní.

2. Používání puškohledu:

- Nastavte požadovanou úroveň zvětšení podle potřeby.
- Před střelbou se ujistěte, že máte správnou polohu a výhled na cíl.
- Použijte první ohniskovou rovinu (FFP) pro přesné odhady vzdálenosti a korekce.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte puškohled na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte optiku jemným hadříkem a doporučenými čisticími prostředky pro optiku.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu a jeho součástí postupujte podle místních předpisů a zákonů o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho předání odbornému zařízení pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti výrobku, jeho použití nebo údržby se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečnosti a optimálního výkonu puškohledu 6-36x56 PM II High Performance. Děkujeme vám za důvěru v naše produkty a přejeme vám bezpečné a úspěšné střelby.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz