

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015927
- Výrob. č.: 163-945-862-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069402

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt and Bender. Tento výrobek je navržen pro profesionální a vážné střelce, kteří vyžadují vysokou úroveň optické clarity a mechanické integrity. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby výrobek byl používán pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a opotřebení.
- Při používání optiky dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání optických přístrojů.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Před použitím se ujistěte, že optika je správně namontována a pevně upevněna na zbrani.
- Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla skrze optiku, může to poškodit váš zrak.
- Používejte optiku pouze v souladu s jejími technickými specifikacemi.
- Udržujte optiku v suchu a čistotě, abyste zajistili její optimální výkon.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte základní bezpečnostní pravidla, jako je vždy směřování hlavně bezpečným směrem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Před instalací optiky si pozorně přečtěte technické specifikace.
- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a zajištěná.
- Připevněte optiku na montážní lištu, ujistěte se, že je správně zarovnaná.
- Utáhněte šrouby podle pokynů výrobce montáže, abyste zajistili stabilitu.

2. Používání

- Nastavte požadovanou zvětšení otáčením objektivu.
- Upravte paralaxu podle vzdálenosti k cíli.
- Před střelbou vždy zkontrolujte zaměřovací kříž a ujistěte se, že je správně umístěn.
- Po použití optiku důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte optiku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní recyklační programy pro elektronické zařízení a optiku.

Informace pro další podporu

Pokud potřebujete další informace nebo máte dotazy ohledně bezpečnosti výrobku, obraťte se na

autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici aktuální informace o výrobku a jeho bezpečnostních pokynech.

Děkujeme, že se staráte o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání optiky 6-36x56 PM II High Performance.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz