

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015928
- Výrob. č.: 163-945-432-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069785

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání optiky 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento průvodce vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu v souladu s evropskými bezpečnostními standardy. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod před použitím optiky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím optiky se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním uvedeným v tomto návodu.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte optiku pouze k určeným účelům, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Při používání optiky dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a pravidla platná ve vaší oblasti.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo abnormality v optice, přestaňte ji okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s optikou vždy používejte obě ruce.
- Vyvarujte se vystavení optiky extrémním teplotám, vlhkosti nebo prachu, které mohou ovlivnit její výkon.
- Při montáži a demontáži optiky se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna a neaktivní.
- Při používání optiky na střelnici se ujistěte, že máte na sobě ochranné brýle a sluchátka.
- Nepoužívejte optiku, pokud je poškozená nebo pokud máte pochybnosti o její funkčnosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace optiky:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Pečlivě umístěte optiku na montážní lištu zbraně a zajistěte ji podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je optika správně zarovnána a pevně uchycena.

2. Použití optiky:

- Nastavte požadovanou úroveň zvětšení (6-36x) podle potřeby.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý, abyste zajistili nejlepší možnou viditelnost.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní postoj a že je zbraň správně zajištěna.

3. Údržba optiky:

- Pravidelně kontrolujte optiku na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte objektiv jemným hadříkem a vhodnými čisticími prostředky určenými pro optiku.
- Uložte optiku na suchém místě, chráněnou před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nepokládejte optiku do běžného odpadu, pokud obsahuje elektronické součásti.
- Zeptejte se místních úřadů na správné postupy pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali optiku 6-36x56 PM II High Performance. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz