

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015929
- Výrob. č.: 163-945-422-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537066036

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod pro bezpečné používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod pro bezpečné používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající optickou kvalitu a výkon pro střední až extrémně dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte puškohled před každým použitím a ujistěte se, že není poškozen.
- Používejte puškohled pouze na určené účely a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Při používání puškohledu dodržujte zásady bezpečného střelby.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Při manipulaci s puškohledem dbejte na to, aby byl vždy zaměřen na bezpečné místo.
- Nikdy nezaměřujte puškohled na osoby nebo zvířata.
- Před každým výstřelem se ujistěte, že je prostor za cílem volný.
- Používejte puškohled pouze s odpovídajícími zbraněmi a municí.
- Při používání puškohledu na střelnici dodržujte pokyny a pravidla daného zařízení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Připevněte puškohled k zbraní pomocí montážních kroužků a lišty, podle pokynů výrobce zbraně.
- Ujistěte se, že je puškohled pevně a bezpečně upevněn.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně zarovnán s hlavní zbraně.

2. Používání puškohledu:

- Nastavte požadovanou úroveň zvětšení podle vzdálenosti a podmínek střelby.
- Před každým výstřelem se ujistěte, že je puškohled čistý a bez nečistot.
- Použijte první ohniskovou rovinu (FFP) pro přesné odhady a výpočty.
- Při změně vzdálenosti nebo podmínek přizpůsobte nastavení puškohledu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen, vyhledejte odbornou pomoc nebo se obraťte na autorizovaný servis.
- Nepokoušejte se o opravy, které nejsou uvedeny v pokynech výrobce.

Kontaktní informace pro další podporu

- V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o zakoupeném produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 6-36x56 PM II High Performance. Užívejte si bezpečné a úspěšné střelby!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz