

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015930
- Výrob. č.: 163-945-532-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069983

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 6–36x56 PM II High Performance
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen pro profesionální použití a poskytuje vynikající optickou kvalitu a flexibilitu pro střelbu na střední a dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zabraňte používání puškohledu v nebezpečných podmínkách, jako jsou extrémní teploty nebo vlhkost.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na případné poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku přestaňte okamžitě používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte puškohled pouze na určených střelnicích nebo v bezpečném prostředí.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraní.
- Při nastavování puškohledu se ujistěte, že je zbraň zabezpečena a neobsahuje náboj.
- Při použití osvětlení retikulu (LPI) dbejte na to, abyste se vyhnuli oslnění a zajišťovali si dobrý výhled.
- Nikdy se nedívejte přímo do slunce nebo do jiného silného zdroje světla skrze puškohled.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte vhodné montážní zařízení kompatibilní s puškohledem a vaší zbraní.
- Připevněte puškohled pomocí montážních kroužků na 34 mm hlavní trubici.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně a bezpečně uchycen.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte retikulární systém podle pokynů výrobce.
- Před použitím proveďte zkušební střelbu a upravte nastavení podle potřeby.

3. Použití puškohledu:

- Při střelbě nastavte požadovanou úroveň zvětšení (6-36x) podle vzdálenosti cíle.
- Využijte prvního ohniska (FFP) pro přesné měření a odhady.
- Sledujte výstupní pupilu (8.3-1.6 mm) a upravte pozici očí pro optimální zorné pole.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte čočky puškohledu měkkým hadříkem a vhodným čisticím prostředkem.
- Zkontrolujte a utáhněte všechny šrouby a montážní prvky.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nikdy nezhazujte puškohled do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů a bezpečnostních opatření zajistíte bezpečné a efektivní používání puškohledu 6–36x56 PM II High Performance. V případě jakýchkoli problémů s výrobkem nebo jeho funkcí neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Děkujeme za váš výběr a přejeme vám mnoho úspěchů při střelbě!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz