

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015977
- Výrob. č.: 666-911-41C-G9-E9
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537014754

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání optiky 5-45x56 PM II High Power. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních. Optika je určena pro profesionální použití a její správné používání zajišťuje maximální výkon a ochranu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před používáním optiky si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že optiku používáte v souladu s místními zákony a předpisy.
- Optika není určena pro děti. Uchovávejte ji mimo dosah dětí.
- Při používání optiky dbejte na bezpečnostní opatření, abyste předešli úrazům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Nikdy nesměřujte optiku na lidi nebo zvířata.
- Při manipulaci s optikou se ujistěte, že je bezpečně upevněna na zbrani.
- Při používání optiky v terénu dbejte na okolní prostředí a potenciální nebezpečí (např. nerovný terén, špatné počasí).
- Používejte ochranné brýle, pokud to situace vyžaduje, zejména při střelbě.
- Pravidelně kontrolujte optiku na poškození nebo opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti pro instalaci.
- Před instalací optiku důkladně vyčistěte.
- Nainstalujte optiku na pušku podle pokynů výrobce, zajistěte ji pevně.
- Zkontrolujte, zda je optika správně vyrovnaná a utáhněte všechny šrouby.

2. Používání

- Před použitím optiky se ujistěte, že je správně nastavená.
- Používejte správné nastavení zvětšení podle potřeby.
- Při zaměřování dbejte na správné umístění oka vůči výstupnímu pupilu.
- Sledujte okolní podmínky a přizpůsobte nastavení optiky.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte optiku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace optiky a jejích součástí.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti optiky se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo produktu a další relevantní informace.

Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání optiky 5-45x56 PM II High Power. Děkujeme za

vaši pozornost a přejeme vám úspěšné používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz