

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015978
- Výrob. č.: 666-911-842-G9-E9
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537047127

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající optický výkon a byl bezpečný pro používání. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání vašeho puškohledu v souladu s evropskými normami.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze pro zamýšlené účely, což zahrnuje pozorování a přesné střelby.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození a zajistěte, aby byl v dobrém stavu před každým použitím.
- Při používání puškohledu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání optických zařízení a střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškohledem buďte opatrní, abyste se vyhnuli poškození optiky.
- Nikdy nesměřujte puškohled na lidi nebo zvířata.
- Před každým použitím se ujistěte, že je puškohled správně upevněn na zbraní.
- Používejte puškohled pouze v podmínkách, které odpovídají jeho specifikacím, jako jsou teplota a vlhkost.
- V případě jakýchkoli problémů s puškohledem se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Příprava:** Zajistěte, aby byla zbraň bezpečně vybitá před instalací puškohledu.
2. **Upevnění:** Pomocí montážních kroužků připevněte puškohled k hlavní zbraně. Ujistěte se, že je puškohled pevně a bezpečně uchycen.
3. **Nastavení:** Nastavte puškohled na požadovanou pozici a proveďte potřebná nastavení pro jas a ostrost obrazu.

Používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled čistý a bez poškození.
- Při pozorování a střelbě vždy dodržujte bezpečnostní opatření.
- Využijte funkce puškohledu, jako je paralaxa a osvětlení k optimalizaci výkonu v různých světelných podmínkách.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu dbejte na místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je puškohled poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho předání odborníkům na recyklaci nebo likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo problémy se svým puškohledem, obraťte se na autorizované prodejce nebo servisní

střediska. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropskými normami pro bezpečnost produktů a měl by vám pomoci bezpečně používat váš puškohled 5–45x56 PM II High Power. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si používání vašeho nového puškohledu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz