

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015979
- Výrob. č.: 666-911-422-G9-E9
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537062885

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro puškohled 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen pro profesionální použití a poskytuje vynikající optickou a mechanickou výkonnost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto výrobku, prosím, přečtěte si následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obečné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a zajištěn, aby se předešlo nehodám.
- Při používání puškohledu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání optických zařízení a střelných zbraní.
- V případě poškození nebo poruchy výrobku se okamžitě obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškohledem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Nikdy se nedívejte skrze puškohled na přímé sluneční světlo, může to poškodit vaše oči a optiku.
- Při nastavení puškohledu používejte ochranné brýle, pokud je to nutné.
- Ujistěte se, že puškohled je vyrovnaný a správně kalibrován před každým použitím.
- Při používání puškohledu v terénu buďte obezřetní a věnujte pozornost okolnímu prostředí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Připravte si pušku a ujistěte se, že je bezpečně zajištěna.
- Umístěte puškohled na montážní základnu a ujistěte se, že je pevně připevněn.
- Zkontrolujte, zda je puškohled vyrovnaný a správně orientován.

2. Nastavení puškohledu:

- Otočte turety pro nastavení výšky a větru podle potřeby.
- Ujistěte se, že reticle je v první ohniskové rovině, což vám umožní přesné měření na jakémkoli zvětšení.
- Použijte boční/paralaxní nastavení pro zaostření na cíle na různých vzdálenostech.

3. Používání puškohledu:

- Při pozorování cílů se ujistěte, že máte stabilní oporu.
- Používejte puškohled na doporučené vzdálenosti pro optimální výkon.
- V případě potřeby použijte osvětlený reticle pro nízké světelné podmínky.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepoškozujte optiku nebo elektroniku, abyste předešli ekologickým škodám.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud to je možné.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce nebo autorizovaný servisní středisko. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně sériového čísla a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 5-45x56 PM II High Power. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho optického zařízení.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz