

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015980
- Výrob. č.: 666-911-532-G9-E9
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537014723

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání optiky 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání optiky 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-45x56 PM II High Power. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a přesnost při pozorování a střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je optika v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání optiky se vyhněte jakémukoli kontaktu s očima a pokožkou, pokud je výrobek poškozen.
- Pokud zjistíte jakékoli nebezpečné vlastnosti výrobku, okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s optikou se ujistěte, že máte suché a čisté ruce, aby nedošlo k poškození povrchu optiky.
- Používejte ochranné pouzdro při přenášení optiky, abyste ji chránili před poškozením.
- Při nastavování optiky dbejte na to, abyste se vyhnuli přílišnému tlaku na ovládací prvky, což může způsobit jejich poškození.
- Nikdy se nedívejte přímo na slunce nebo silné světelné zdroje skrze optiku, abyste předešli poškození zraku.
- Pokud optiku používáte ve vlhkém prostředí, ujistěte se, že je správně utěsněna, aby se zabránilo zamlžení a poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací optiky na pušku se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a prázdná.
- Nainstalujte optiku na pušku podle následujících kroků:
 1. Upevněte montážní kroužky na pušku podle pokynů výrobce.
 2. Umístěte optiku do montážních kroužků a ujistěte se, že je správně vycentrována.
 3. Utáhněte šrouby montážních kroužků podle doporučení výrobce.
- Po instalaci proveďte kalibraci optiky podle pokynů výrobce.
- Při používání optiky se ujistěte, že máte správnou pozici a stabilní oporu pro maximální přesnost.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je optika poškozená nebo nefunkční, zvažte její vrácení výrobci nebo autorizovanému servisu pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší optiky 5-45x56 PM II High Power. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz