

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015981
- Výrob. č.: 666-911-972-L8-I6
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537036732

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili dalekohled 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy profesionálního použití a poskytoval vynikající optický výkon pro pozorování a přesné střelby. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte dalekohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte dalekohled pouze k zamýšleným účelům a v souladu s pokyny výrobce.
- Při používání dalekohledu dodržujte zásady bezpečnosti osobních a veřejných prostor.
- Kontrolujte pravidelně stav dalekohledu a v případě poškození jej nepoužívejte.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s dalekohledem dbejte na to, abyste se vyhnuli nárazům a pádům, které by mohly způsobit poškození.
- Nezaměřujte dalekohled na silné zdroje světla, jako je slunce, aby nedošlo k poškození optiky.
- Používejte dalekohled na stabilním povrchu nebo s oporou, aby se minimalizovalo riziko pádu.
- Při nastavení a používání dalekohledu se ujistěte, že máte dostatečný prostor k pohybu, aby nedošlo k nehodám.
- Při používání dalekohledu v přírodě buďte opatrní, abyste se vyhnuli nebezpečným oblastem nebo volně žijícím zvířatům.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace dalekohledu:

- Upevněte dalekohled na montážní lištu pomocí dodaných šroubů a nástrojů.
- Zkontrolujte, zda je dalekohled pevně uchycen a stabilní.
- Nastavte dalekohled do požadované polohy pro pozorování.

2. Použití dalekohledu:

- Otočte okulár pro nastavení zorného pole a zaostření.
- Použijte příslušné nastavení zvětšení (5-45x) podle vašich potřeb.
- Při pozorování se ujistěte, že máte správnou pozici a oporu pro stabilní záběr.
- Používejte retikulární funkce pro přesné měření vzdálenosti a kompenzaci.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte produkt do běžných odpadků, pokud obsahuje elektronické součásti.
- Zvažte recyklaci obalových materiálů a součástí dalekohledu, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud potřebujete další informace nebo máte dotazy k bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít EUBased kontakt pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho dalekohledu 5–45x56 PM II High Power. Děkujeme vám za vaši pozornost a přejeme vám mnoho úspěchů při pozorování a střelbě.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz