

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015982
- Výrob. č.: 666-911-41C-L8-I6
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537036749

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power
- O nás

Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-45x56 PM II High Power. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon při pozorování a přesném střelbě na dlouhé vzdálenosti. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, dodržujte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte celý návod.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- Kontrolujte výrobek před každým použitím, zda nenese známky poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- Při používání optiky dodržujte bezpečnostní opatření týkající se střelby a pozorování.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte optiku, pokud je poškozená nebo nekompletní.
- Zabraňte vystavení optiky extrémním teplotám a vlhkosti.
- Nezkoušejte optiku demontovat nebo opravovat sami.
- Při manipulaci s optikou používejte ochranné rukavice, aby nedošlo k poškrábání čoček.
- Při používání optiky ve tmě nebo za špatných světelných podmínek dbejte zvýšené opatrnosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné součásti.
- Připojte optiku k puškohledu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že optika je pevně a bezpečně uchycena.

2. Používání:

- Nastavte optiku na požadovanou úroveň zvětšení (5-45x).
- Upravte ostrost pomocí zaostřovacího mechanismu.
- Před střelbou proveďte kontrolu zaměřovacího kříže a jeho přesnosti.
- Po použití optiku důkladně vyčistěte a uložte na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte optiku do běžného odpadu, pokud obsahuje elektrické nebo nebezpečné součásti.
- Zkontrolujte místní úřady pro informace o správné likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a další informace se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a veškeré relevantní informace pro rychlou pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali optiku 5-45x56 PM II High Power. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a

efektivní používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz