

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015983
- Výrob. č.: 666-911-842-L8-I6
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537036718

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 5-45x56 PM II High Power. Tento profesionální optický přístroj je navržen pro pozorování a přesné střelby na dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím se ujistěte, že je výrobek v dobrém stavu a bez poškození.
- Při používání optiky vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení a případné poškození.
- V případě poškození nebo podezření na nebezpečí kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Nikdy nesměřujte optiku na zdroje intenzivního světla, jako jsou slunce nebo laserové zařízení, aby nedošlo k poškození.
- Při manipulaci s optikou se ujistěte, že máte pevný a stabilní postoj.
- Používejte optiku pouze v souladu s platnými zákony a předpisy vaší země.
- Při používání optiky v terénu buďte opatrní a vyhněte se nebezpečným oblastem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti.
- Pečlivě připevněte optiku na zbraň podle pokynů výrobce zbraně.
- Zkontrolujte, zda je optika pevně uchycena a stabilní.

2. Použití:

- Před použitím se ujistěte, že je optika správně nastavená a zaměřená.
- Přizpůsobte si zvětšení podle potřeby a situace.
- Věnujte pozornost okolnímu prostředí a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívaný nebo poškozený výrobek zlikvidujte podle místních předpisů pro elektrický a elektronický odpad.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti bezpečně zlikvidovány a nebyly nebezpečné pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo další podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je model a sériové číslo.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání 5-45x56 PM II High Power.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz