

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015984
- Výrob. č.: 666-911-422-L8-I6
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537061963

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 5–45x56 PM II High Power
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vysoké standardy profesionálního použití a poskytoval výjimečný výkon při pozorování a přesném střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečné používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda nejsou viditelné žádné poškození.
- Při používání optiky dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se používání zbraní a optických přístrojů.
- V případě jakýchkoliv problémů nebo nehod okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Při manipulaci s optikou se vyhněte nárazům a pádům, které by mohly poškodit optické komponenty.
- Používejte výrobek pouze v souladu s pokyny výrobce a nezapomínejte na doporučené postupy pro údržbu.
- Při používání optiky v extrémních povětrnostních podmínkách dbejte na to, aby byla řádně chráněna před vlhkostí a prachem.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy optiky sami, pokud nejste kvalifikováni.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je montážní základna pevně připevněna k zbraní.
- Umístěte optiku na montážní základnu a zajistěte ji pomocí přiložených šroubů.
- Zkontrolujte, zda je optika správně vycentrována a zda má správný úhel pohledu.

2. Použití:

- Před použitím optiky si nastavte záměrný kříž podle pokynů výrobce.
- Používejte optiku na vhodné vzdálenosti a v odpovídajících podmínkách osvětlení pro dosažení nejlepšího výkonu.
- Při přepínání mezi různými zvětšeními se ujistěte, že máte stabilní oporu pro zbraň.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci optiky dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu; zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro elektroniku a optické přístroje.
- Zajistěte, aby byly všechny baterie a další příslušenství správně zlikvidovány podle pokynů výrobce.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o produktu a bezpečnostních pokynech se prosím obraťte na příslušného výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo a další relevantní údaje o produktu.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vašeho 5-45x56 PM II High Power.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz