

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015985
- Výrob. č.: 666-911-532-L8-I6
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537036701

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je určen pro profesionální použití a poskytuje vysokou přesnost a výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, přečtěte si tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím optiky si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte, zda je optika v dobrém stavu a bez poškození.
- Uchovávejte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s optikou dodržujte základní bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte optiku v extrémních povětrnostních podmínkách, pokud není určena pro takové použití.
- Při používání optiky dbejte na to, abyste se vyhnuli přímému pohledu do silného světla, což může poškodit váš zrak.
- Optiku používejte pouze na stabilních a bezpečných platformách.
- Při manipulaci s optikou se vyvarujte nárazů a pádů, které by mohly způsobit poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je montážní místo čisté a suché.

2. Instalace:

- Připevněte optiku na pušku nebo jinou platformu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je optika pevně uchycena a správně zarovnána.

3. Používání:

- Před použitím optiky nastavte požadované zvětšení.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní pozici a správný úchop.
- Používejte optiku v souladu s jejím určením pro dosažení nejlepších výsledků.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte optiku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo v případě potřeby další podpory se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání optiky 5–45x56 PM II High Power. Děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz