

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015986
- Výrob. č.: 666-911-972-I2-H6
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537027570

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-45x56 PM II High Power. Tento výrobek je určen pro profesionální použití a nabízí vynikající optické a mechanické vlastnosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím si důkladně prostudujte návod k použití.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku přestaňte okamžitě používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován na zbraň.
- Používejte puškohled pouze na stabilních a bezpečných platformách.
- Při nastavení zvětšení a ostření se ujistěte, že máte výrobek stabilně v ruce.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se střelnými zbraněmi.
- Nenechávejte puškohled vystavený extrémním povětrnostním podmínkám, pokud není určen jako odolný vůči povětrnostním vlivům.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro montáž.
- Připevněte puškohled k hlavní zbraň pomocí montážních kroužků.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně a bezpečně uchycen.

2. Nastavení puškohledu

- Nastavte výšku a stranové nastavení podle potřeby.
- Proveďte testovací výstřely a upravte podle potřeby.
- Ujistěte se, že optika je čistá a bez poškození.

3. Používání puškohledu

- Při použití puškohledu se ujistěte, že máte správný úhel pohledu.
- Používejte vhodné zvětšení pro danou situaci.
- Sledujte okolní bezpečnost a buďte si vědomi ostatních osob v blízkosti.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a údržbě výrobku se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě nebezpečných situací nebo produktů, které mohou představovat riziko, neváhejte kontaktovat příslušné úřady.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho puškohledu 5-45x56 PM II High Power. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz