

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015987
- Výrob. č.: 666-911-41C-I2-H6
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537027488

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power
- O nás

Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a přesnost při pozorování a střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečné používání tohoto výrobku, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím se ujistěte, že je optika správně namontována a nastavena.
- Nikdy nesměřujte optiku na osoby nebo zvířata.
- Při používání optiky dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a optických zařízení.
- Uchovávejte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím optiky zkontrolujte, zda je sklo čisté a bez poškození.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a montážní prvky.
- Při nastavování optiky se ujistěte, že nedochází k žádnému mechanickému poškození.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování nebo poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.
- Při používání optiky v extrémních povětrnostních podmínkách (např. silný déšť nebo sníh) buďte obzvláště opatrní a zvažte, zda je použití bezpečné.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro montáž (např. šroubovák, klíč).
- Pečlivě připevněte optiku k pušce podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je optika pevně uchycena a není volná.

2. Nastavení:

- Nastavte optiku na požadované zvětšení a zaostřete na cíl.
- Ujistěte se, že je reticle správně zarovnáno pro přesné zaměřování.

3. Používání:

- Při pozorování a střelbě se ujistěte, že máte stabilní polohu.
- Udržujte obě oči otevřená pro lepší prostorové vnímání, pokud je to možné.
- Po použití optiku vyčistěte a uchovávejte na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte v souladu s platnými místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, ujistěte se, že je bezpečně zlikvidován, aby nedošlo k úrazu nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě potřeby vyhledejte také informace na oficiálních webových stránkách výrobce.

Závěr

Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné používání optiky 5-45x56 PM II High Power. Vždy buďte obezřetní a věnujte pozornost svému okolí při používání optiky. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz