

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015989
- Výrob. č.: 666-911-972-G8-E8
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537014655

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání optiky 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání optiky 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-45x56 PM II High Power. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání optiky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím optiky si vždy zkontrolujte, zda je produkt bez poškození.
- Uchovávejte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte optiku pouze k určeným účelům a v souladu s pokyny výrobce.
- Neprovádějte úpravy nebo opravy optiky, pokud nejste kvalifikováni.
- Při používání optiky dbejte na bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím optiky se ujistěte, že je správně namontována na zbraň.
- Při pohledu skrze optiku dbejte na to, abyste se vyhnuli oslnění a přímému slunečnímu světlu.
- Při zaměřování na cíl dbejte na to, abyste se ujistili, že za cílem není nic, co by mohlo být ohroženo.
- Používejte optiku pouze v souladu s platnými zákony a předpisy o střelbě.
- Při používání optiky v extrémních podmínkách (např. při silném dešti nebo sněhu) dbejte na dodatečné ochranné opatření.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro montáž.
- Nainstalujte optiku na zbraň podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je optika pevně a bezpečně uchycena.

2. Použití

- Před každým použitím zkontrolujte optiku na poškození.
- Nastavte požadovanou úroveň zvětšení podle potřeby.
- Použijte paralaxní nastavení pro dosažení ostrosti obrazu.
- Po každém použití optiku důkladně vyčistěte a uchovávejte v ochranném pouzdře.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte optiku do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro elektronické odpady.
- Před likvidací odstraňte baterie, pokud jsou součástí produktu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečné používání vaší optiky 5-45x56 PM II High Power je

naší nejvyšší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz