

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015991
- Výrob. č.: 666-911-842-G8-E8
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537061291

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání produktu 5-45x56 PM II High Power
- O nás

Návod k bezpečnému používání produktu 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající optický výkon a spolehlivost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před používáním produktu si vždy přečtěte návod a dodržujte všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt správně nainstalován a zajištěn před použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zbraní a střelby.
- Při manipulaci s optikou se vyhněte kontaktu s vodou, prachem a jinými nečistotami.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při zaměřování na cíl se ujistěte, že je cesta střely volná a bezpečná.
- Nikdy nesměřujte puškohled na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Ujistěte se, že máte dostatečné znalosti o bezpečné manipulaci se zbraněmi.
- Při použití optiky v extrémních povětrnostních podmínkách buďte obzvlášť opatrní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Připevněte puškohled k montáži na zbraní podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně a správně namontován.

2. Používání puškohledu:

- Nastavte požadovanou vzdálenost a zvětšení podle potřeby.
- Při zaměřování na cíl použijte reticle pro přesné určení vzdálenosti a kompenzaci.
- Udržujte puškohled v čistotě a pravidelně ho kontrolujte na známky opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho předání k recyklaci nebo odborné likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte optické sklo do běžného odpadu, aby nedošlo k poranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů nebo odvolání sledujte aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropskou legislativou o bezpečnosti produktů a měl by vám pomoci

zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho puškohledu 5-45x56 PM II High Power. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz