

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015993
- Výrob. č.: 666-911-532-G8-E8
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537014631

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání produktu 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání produktu 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení optiky 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vysoké standardy profesionálního použití a poskytoval vynikající výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte, zda není výrobek poškozen, než ho použijete.
- Při používání výrobku dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání optických přístrojů.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s optikou se vyvarujte nárazům a pádu, které by mohly způsobit poškození.
- Nezaměřujte optiku na silné zdroje světla, jako je slunce, protože to může poškodit optický systém.
- Při používání na volném prostranství se ujistěte, že máte stabilní oporu a jste v bezpečné pozici.
- Při používání výrobku v extrémních povětrnostních podmínkách (např. silný déšť, sníh) buďte obezřetní a zvažte možné riziko poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte vhodný montážní systém pro optiku 5-45x56 PM II High Power.
- Nainstalujte optiku na pušku podle pokynů výrobce montážního systému.
- Zkontrolujte, zda je optika pevně a bezpečně namontována.

2. Použití:

- Před použitím nastavte optiku na požadovanou vzdálenost a zkontrolujte, zda je reticle správně zaostřeno.
- Používejte optiku na stabilní ploše pro zajištění přesnosti.
- Při cílení se ujistěte, že máte správnou pozici a že je optika správně zaměřena.

Pokyny k likvidaci

- Optiku a její komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte optiku do běžného odpadu. Zvažte recyklaci nebo jinou ekologickou likvidaci.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat výrobek, obraťte se na místní úřady nebo zařízení pro sběr odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místní úřady nebo příslušné orgány. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že se staráte o bezpečnost a správné používání našeho produktu. Věříme, že vám optika 5-45x56 PM

II High Power poskytne vynikající výkon a spokojenost.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz