

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015994
- Výrob. č.: 666-911-972-L7-I5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537036671

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen pro profesionální použití a poskytuje vynikající optický výkon. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, prosíme vás, abyste se seznámili s následujícími pokyny a doporučeními.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a zabezpečen před každým použitím.
- Vyhněte se používání puškohledu v extrémních povětrnostních podmínkách, pokud není uvedeno jinak.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození nebo abnormality, přestaňte puškohled okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Zaměřování a zrak:** Před zaměřením se ujistěte, že je puškohled správně nastaven a že se díváte na bezpečné místo.
- **Manipulace s municí:** Při používání puškohledu v kombinaci se střelnými zbraněmi dodržujte veškeré bezpečnostní postupy pro manipulaci s municí.
- **Ochrana očí:** Používejte ochranné brýle, pokud je to nutné, abyste ochránili zrak před nebezpečnými situacemi.
- **Údržba:** Pravidelně kontrolujte puškohled a čistěte jej podle pokynů výrobce, abyste zajistili optimální výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro montáž.
- Připevněte puškohled na puškohledovou základnu pomocí montážních kroužků podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně a bezpečně namontován.

2. Použití puškohledu:

- Nastavte požadovanou zvětšení pomocí ovládacího mechanismu.
- Upravte ostření pomocí zaostřovacího mechanismu pro dosažení jasného obrazu.
- Použijte paralaxní úpravu pro zajištění správného zaostření na cíli na různých vzdálenostech.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadovém hospodářství.
- Nepokládejte puškohled do běžného odpadu. Informujte se o možnostech recyklace nebo ekologické likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na odborníka nebo výrobce produktu. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, když se obracíte na podporu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován, aby se zajistilo bezpečné používání puškohledu 5-45x56 PM II High Power.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz