

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015995
- Výrob. č.: 666-911-41C-L7-I5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537036688

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power
- O nás

Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen tak, aby splnil profesionální standardy a poskytoval vynikající výkon v oblasti pozorování a přesného střelby. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosíme vás, abyste si přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Uchovávejte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte optiku na poškození a opotřebení.
- Používejte optiku pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud zjistíte jakékoli nebezpečné chování produktu, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s optikou dbejte na to, aby nedošlo k pádu nebo nárazu.
- Nepoužívejte optiku v extrémních povětrnostních podmínkách, pokud to výrobce nedoporučuje.
- Při používání optiky v terénu se ujistěte, že je správně upevněna a stabilní.
- Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění optiky, abyste zajistili její dlouhou životnost.
- Při používání optiky na střelnici dodržujte bezpečnostní předpisy a pravidla.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací si důkladně prostudujte pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro správnou instalaci.
- Nainstalujte optiku na pušku podle pokynů výrobce, dbajte na správnou orientaci a upevnění.
- Před použitím optiky nastavte požadované parametry, jako je zvětšení a ostření.
- Po každém použití optiku důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o opravy nebo úpravy produktu, pokud to výrobce nedoporučuje.
- Při likvidaci použijte vhodné ochranné prostředky, abyste se vyhnuli zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo problémů s produktem se obraťte na místní prodejce nebo autorizovaný servis. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte nejen svou bezpečnost, ale i dlouhou životnost a optimální výkon vaší optiky 5-45x56 PM II High Power. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz