

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015996
- Výrob. č.: 666-911-842-L7-I5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537036657

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysoký výkon a přesnost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte puškohled v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je puškohled správně nainstalován na zbraň, aby se předešlo úrazům.
- Nikdy nesměřujte puškohled na lidi nebo zvířata.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání puškohledu dbejte na stabilitu zbraně.
- Používejte puškohled pouze na místech, kde je to legální a bezpečné.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled čistý a bez prachu nebo nečistot.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Při použití puškohledu v nízkém osvětlení zvažte použití osvětlené retikulace pro lepší viditelnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Nainstalujte puškohled na zbraň podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen a správně zarovnan.

2. Použití puškohledu:

- Před zaměřením se ujistěte, že je zbraň v bezpečné poloze.
- Použijte správné zvětšení podle potřeby a podmínek.
- Při zaměřování se soustředte na cíl a udržujte puškohled stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen, zvažte jeho vrácení výrobci nebo odborné likvidaci.
- Nevyhazujte puškohled do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 5-45x56 PM II High Power. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz