

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015997
- Výrob. č.: 666-911-422-L7-I5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537061840

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power
- O nás

Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-45x56 PM II High Power. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a přesnost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání optiky se vyvarujte jakýchkoliv situací, které by mohly vést k úrazu nebo poškození majetku.
- V případě poškození optiky nebo jejích součástí výrobek nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Vhodné používání:** Optiku používejte pouze v souladu s jejím určením. Není určena k jiným účelům, než k pozorování a střelbě.
- **Ochrana zraku:** Při používání optiky vždy noste ochranné brýle, pokud to situace vyžaduje.
- **Stabilita:** Při pozorování na delší vzdálenosti zajistěte, aby byla optika stabilně umístěna na puškohledu nebo jiném podkladu.
- **Údržba:** Pravidelně kontrolujte optiku, zda není poškozena. Jakékoliv poškození může ovlivnit výkon a bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty.
- Optiku namontujte na puškohled podle pokynů výrobce. Zkontrolujte, zda je upevněna bezpečně.
- Před prvním použitím proveďte kalibraci podle pokynů výrobce.

2. Použití:

- Před použitím optiky se ujistěte, že je čistá a suchá.
- Při nastavování zvětšení a ostření postupujte opatrně.
- Používejte optiku v bezpečném a vhodném prostředí, daleko od nebezpečných oblastí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci optiky se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Optiku a její součásti likvidujte ekologicky a zodpovědně.
- Pokud je výrobek poškozen, zvažte jeho vrácení výrobci nebo autorizovanému servisu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte všechny potřebné informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání optiky 5–45x56 PM II High Power. V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz