

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015998
- Výrob. č.: 666-911-532-L7-I5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537036640

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost uživatelů](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost uživatelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň přesnosti a výkonu pro profesionální střelce a operátory. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon produktu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze osobami, které mají odpovídající znalosti a dovednosti v oblasti střelby a používání optiky.
- Před každým použitím zkontrolujte puškohled na případné poškození.
- Nikdy nezaměřujte puškohled na lidi nebo zvířata.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při použití puškohledu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání optiky.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškohledem se ujistěte, že je zbraň vždy bezpečně zajištěna.
- Nepoužívejte puškohled v extrémních povětrnostních podmínkách bez předchozího zajištění jeho odolnosti.
- Při nastavení a používání puškohledu dbejte na správné umístění a stabilitu pozorovací platformy.
- Při úpravě optiky a nastavení turrets používejte jemné a kontrolované pohyby.
- Při používání puškohledu v terénu se vyhněte nadměrnému otřesům a nárazům, které by mohly poškodit optiku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Připevněte puškohled na zbraň pomocí vhodného montážního systému.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně zarovnán a bezpečně upevněn.
- Po instalaci proveďte kontrolu a ujistěte se, že všechny komponenty jsou pevně na svém místě.

2. Používání puškohledu:

- Před každým použitím nastavte puškohled na požadovanou vzdálenost a zvětšení.
- Používejte funkci paralaxy pro dosažení co nejostřejšího obrazu.
- Při střelbě dbejte na správné držení zbraně a stabilní postavení.
- Po použití puškohled důkladně vyčistěte a uložte na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Optické součásti a elektronika mohou obsahovat materiály, které je třeba likvidovat podle zvláštních pokynů.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat puškohled, obraťte se na místní úřady nebo zařízení pro sběr nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a používání puškohledu 5–45x56 PM II High Power, doporučujeme se obrátit na prodejce nebo výrobce produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání puškohledu 5–45x56 PM II High Power. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz