

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016001
- Výrob. č.: 666-911-842-I1-H5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537047103

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen pro profesionální použití a poskytuje vysokou přesnost a výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální používání výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před používáním puškohledu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům v tomto návodu.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání optických zařízení a střelných zbraní.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli problémy, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.
- Nikdy nesměřujte puškohled na lidi nebo zvířata.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškohledem se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Při nastavení puškohledu na zbraň se ujistěte, že je zbraň v bezpečné poloze a že nemůže být náhodně vystřelena.
- Při používání puškohledu v terénu se vyhněte nebezpečným oblastem a vždy buďte opatrní.
- Při používání puškohledu v noci nebo za špatného osvětlení používejte osvětlené křížové mířidlo s opatrností.
- Při používání puškohledu na velké vzdálenosti se ujistěte, že máte stabilní oporu pro zbraň.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Upevněte puškohled na zbraň pomocí montáže, která je kompatibilní s 34 mm hlavní trubicí.
- Ujistěte se, že je puškohled pevně a bezpečně připevněn.
- Nastavte puškohled do požadované polohy a ujistěte se, že je správně zarovnaný.

2. Použití puškohledu:

- Při nastavení zvětšení použijte ovládací prvky pro plynulé přechody mezi 5x a 45x.
- Použijte paralaxní nastavení pro dosažení ostrého obrazu na různých vzdálenostech.
- Udržujte oči v bezpečné vzdálenosti od puškohledu, aby nedošlo k poranění.
- V případě potřeby upravte osvětlení křížového mířidla pro optimální viditelnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu dodržujte místní předpisy a zákony o likvidaci elektronických a optických zařízení.
- Nevyhazujte puškohled do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro elektroniku nebo optiku.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 5-45x56 PM II High Power. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového optického zařízení.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz