

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016004
- Výrob. č.: 666-945-842-G9-E9
- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537064698

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen pro profesionální použití a nabízí vysokou přesnost při pozorování a střelbě na dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby byla optika používána pouze osobami, které jsou obeznámeny s bezpečnými postupy při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Pravidelně zkontrolujte optiku na poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepokoušejte se produkt používat a obraťte se na odborníka.
- V případě jakýchkoli nehod nebo podezření na nebezpečné situace okamžitě informujte příslušné úřady.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte optiku pouze v souladu s jejím určením.
- Nikdy neodstraňujte bezpečnostní prvky nebo neprovádějte úpravy, které by mohly ovlivnit bezpečnost produktu.
- Při používání optiky na střelnici dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- Při manipulaci s optikou se ujistěte, že je zbraň vždy zaměřena na bezpečné místo.
- Při používání optiky v extrémních povětrnostních podmínkách (např. silný déšť, mlha) buďte obzvlášť opatrní a zvažte, zda je použití bezpečné.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti pro instalaci optiky.
- Připevněte optiku na zbraň podle pokynů výrobce zbraně.
- Zkontrolujte, zda je optika pevně a bezpečně namontována.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je optika čistá a bez poškození.
- Nastavte požadované zvětšení podle potřeby.
- Při pozorování a střelbě se ujistěte, že máte stabilní polohu.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, pokud je to nutné.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je optika poškozená nebo nefunkční, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Vždy

se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte optiku 5-45x56 PM II High Power zodpovědně.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz