

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000
- Výrobce: SCHMIDT U. BENDER
- Produkt č.: EU2016005
- Výrob. č.: 666-945-422-G9-E9
- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537064681

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání produktu 5-45x56 PM II High Power
- O nás

Návod k bezpečnému používání produktu 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vysoké standardy v oblasti precizního pozorování a střelby. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Před použitím si důkladně prostudujte návod a bezpečnostní informace.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání optiky dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a pozorování.
- Při nákupu online se ujistěte, že produkt splňuje všechny bezpečnostní normy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je optika v dobrém stavu a zda nejsou poškozené žádné části.
- Vyhněte se používání optiky v extrémních povětrnostních podmínkách, pokud to není nezbytné.
- Při manipulaci s optikou buďte opatrní, abyste se vyhnuli pádům a nárazům.
- Nezaostřujte optiku na zdroje intenzivního světla, jako jsou slunce nebo silné reflektory, aby nedošlo k poškození optického systému.
- Používejte ochranné pouzdro pro transport a skladování optiky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte optiku na pušku nebo jinou platformu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je optika pevně a bezpečně připevněna.
- Nastavte výšku a boční nastavení podle potřeby.

2. Používání:

- Před použitím nastavte požadované zvětšení pomocí ovládacích prvků.
- Při pozorování dodržujte doporučenou vzdálenost pro maximální jasnost a detaily.
- Používejte paralaxní nastavení pro dosažení ostrého obrazu na různých vzdálenostech.
- Po každém použití důkladně vyčistěte optiku pomocí vhodných čisticích prostředků a hadříků.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadu a recyklaci.
- Optiku a její části nelikvidujte v běžném odpadu. Zjistěte, zda existují specializované sběrné místa pro elektroniku a optické přístroje.
- Zajistěte, aby byly všechny baterie a elektronické součásti správně zlikvidovány podle platných předpisů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy, obavy nebo další podporu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou a doufáme, že vám optika 5-45x56 PM II High Power poskytne vynikající výkon a spokojenost.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz