

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016006
- Výrob. č.: 666-945-532-G9-E9
- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537014907

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému použití optiky 5–45x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému použití optiky 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen pro profesionální použití a nabízí vynikající výkon pro pozorování a přesné střelby. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím optiky si důkladně prostudujte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte optiku před každým použitím, zda není poškozená.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání optiky.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nikdy nesměřujte optiku na lidi nebo zvířata.
- Při používání optiky v terénu buďte obezřetní a věnujte pozornost okolnímu prostředí.
- Nepoužívejte optiku v extrémních povětrnostních podmínkách, pokud není označena jako odolná vůči těmto podmínkám.
- Při manipulaci s optikou dbejte na to, aby nedošlo k jejímu pádu nebo nárazu.
- Při čištění optiky používejte pouze doporučené čisticí prostředky a techniky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Před instalací si přečtěte pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Nainstalujte optiku na zbraň podle pokynů výrobce, zajistěte, aby byla pevně upevněna.
- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je optika správně zarovnána a pevně drží.

2. Používání

- Před použitím nastavte optiku na požadovanou úroveň zvětšení.
- Upravte ostření podle potřeby pro dosažení jasného obrazu.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní opatření a pravidla střelby.
- Po použití optiku důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je optika poškozená nebo nefunkční, zvažte její vrácení k recyklaci nebo odborné likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte optiku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k

dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání optiky 5–45x56 PM II High Power. V případě jakýchkoli nejasností neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz