

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016007
- Výrob. č.: 666-945-972-G8-E8
- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537014839

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému použití optiky 5–45x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému použití optiky 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon při pozorování a přesném střelbě. Je důležité se seznámit s následujícími bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím optiky si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání optiky vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání optických přístrojů.
- Pravidelně kontrolujte optiku na poškození nebo opotřebení. Jakékoliv poškození může ovlivnit její výkon a bezpečnost.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat optiku, vyhledejte pomoc od kvalifikovaného odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Zamezte oslnění:** Při pozorování za jasného světla použijte sluneční clonu, abyste minimalizovali oslnění.
- **Správné uchopení:** Při manipulaci s optikou ji vždy držte oběma rukama a ujistěte se, že je stabilní.
- **Ochrana zraku:** Při střelbě vždy noste ochranné brýle, aby se chránilo vaše zrak.
- **Nastavení:** Před použitím optiky se ujistěte, že je správně nastavená a zafixovaná, aby se předešlo nehodám.
- **Údržba:** Pravidelně čistěte čočky optiky podle pokynů výrobce, abyste zajistili jasný obraz a dlouhou životnost přístroje.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace optiky:

- Připevněte optiku na pušku podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je optika správně zarovnaná a pevně uchycena.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně utaženy.

3. Nastavení optiky:

- Nastavte výšku a úhel optiky podle vašich preferencí.
- Proveďte testovací výstřely a upravte nastavení podle potřeby.

4. Použití optiky:

- Při pozorování se ujistěte, že je optika správně zaostřena.
- Používejte reticle pro přesné měření vzdálenosti a nastavení.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nikdy nezhazujte optiku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Před likvidací se ujistěte, že je optika nefunkční a nemůže být znovu použita.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete pomoc, obraťte se na autorizovaný servisní středisko nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste zvolili optiku 5-45x56 PM II High Power. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen své vlastní bezpečí, ale i bezpečnost ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz