

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016009
- Výrob. č.: 666-945-842-G8-E8
- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537064674

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power
- O nás

Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a přesnost pro profesionální střelce a operátory. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto zařízení, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte optiku pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Před použitím optiky se ujistěte, že je správně nainstalována a nastavená.
- Nikdy se nedívejte přímo do slunce nebo jiných intenzivních zdrojů světla skrze optiku, aby nedošlo k poškození zraku.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte optiku na poškození nebo opotřebení před každým použitím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s optikou vždy používejte ochranné brýle.
- Zajistěte, aby byla optika správně upevněna na zbraň, aby se předešlo nechtěnému uvolnění během použití.
- Při použití optiky v extrémních povětrnostních podmínkách (např. silný déšť, sníh) ji pravidelně kontrolujte na vodotěsnost a mlhovost.
- Při údržbě a čištění optiky používejte pouze doporučené čisticí prostředky a techniky, abyste předešli poškození čoček.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Upevněte optiku na zbraň pomocí montážních kroužků, které odpovídají průměru hlavní trubice (34 mm).
- Ujistěte se, že je optika správně zarovnaná a pevně uchycená.

2. Nastavení:

- Nastavte výšku a boční nastavení podle požadavků vaší střelby.
- Ujistěte se, že reticle je správně umístěn v první ohniskové rovině pro přesné měření a nástřel.

3. Použití:

- Při použití optiky nastavte požadované zvětšení v rozmezí 5-45x podle podmínek a vzdálenosti cíle.
- Využijte boční/parallaxové nastavení pro dosažení ostrého obrazu na různých vzdálenostech.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a nebezpečných materiálech.
- Nevyhazujte optiku do běžného odpadu. Zkontrolujte místní možnosti recyklace a ekologické likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a sériové číslo produktu pro rychlejší pomoc.

Věříme, že vám optika 5-45x56 PM II High Power poskytne vynikající výkon a spolehlivost. Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz