

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016010
- Výrob. č.: 666-945-422-G8-E8
- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537064667

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání optiky 5–45x56 PM II High Power
- O nás

Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-45x56 PM II High Power. Tento profesionální optický přístroj kombinuje výkonný puškohled s možnostmi pozorování. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte optiku v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického záření.
- Zkontrolujte, zda je optika správně upevněna na zbrani před každým použitím.
- V případě poškození optiky se vyhněte jejímu používání a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování optiky se ujistěte, že je zbraň zabezpečena a namířena bezpečným směrem.
- Používejte optiku pouze k zamýšleným účelům, jako je pozorování a střelba.
- Při používání optiky v terénu dbejte na ochranu před povětrnostními vlivy.
- Při manipulaci s optikou se vyhněte nadměrnému tlaku na objektiv a okulár.
- Při úpravě nastavení tureté se ujistěte, že používáte správné hodnoty kliknutí (0.1 mrad).

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a příslušenství.
- Nainstalujte optiku na pušku pomocí montážních kroužků, které odpovídají průměru hlavního tubusu (34 mm).
- Zkontrolujte, zda je optika pevně uchycena a nehybná.

2. Používání:

- Před použitím nastavte požadované zvětšení (5-45x).
- Upravte paralaxu pro dosažení ostrého obrazu.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte správný úhel pohledu a vzdálenost.
- Po každém použití optiku důkladně vyčistěte a uložte na suchém místě.

Pokyny k likvidaci

- Optiku likvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci elektronického odpadu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně recyklovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě potřeby se také informujte o aktuálních bezpečnostních aktualizacích a případných výzvách k vrácení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za důvěru, kterou jste v nás vložili. Bezpečné používání optiky

5-45x56 PM II High Power vám přinese mnoho úspěšných a příjemných zážitků.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz