

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributy

- Název: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016011
- Výrob. č.: 666-945-532-G8-E8
- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537014815

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání optiky 5-45x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-45x56 PM II High Power. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň výkonu a přesnosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto zařízení, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím optiky se ujistěte, že je zařízení v dobrém stavu a nepoškozené.
- Používejte optiku pouze k určenému účelu, tedy pro pozorování a střelbu.
- Dbejte na to, aby optika nebyla vystavena extrémním teplotám nebo vlhkosti, které by mohly ovlivnit její výkon.
- Udržujte optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání optiky dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání optických zařízení.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je optika správně upevněna na zbraní.
- Nikdy se nedívejte přímo do slunce nebo do jiných silných světelných zdrojů skrze optiku, abyste předešli poškození zraku.
- Při manipulaci s optikou se ujistěte, že je zbraň v bezpečném režimu a není nabitá.
- Pokud si všimnete jakýchkoli abnormalit v obraze, jako je rozmazání nebo ztráta ostrosti, přestaňte optiku používat a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci (např. klíč na montáž).
- Umístěte optiku na montážní lištu zbraně a zajistěte ji podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je optika správně zarovnána a pevně uchycena.

2. Používání:

- Nastavte požadovanou zvětšení otáčením objektivu.
- Upravte ostření pomocí bočního zaostřovacího mechanismu pro dosažení jasného obrazu.
- Při střelbě používejte retikul s ohledem na vzdálenost a balistiku střely.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je optika poškozená nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na recyklaci elektroniky nebo optických přístrojů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně jeho modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali optiku 5-45x56 PM II High Power. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz