

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Atributy

- Název: [6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016022
- Výrob. č.: 16A-911-642-M2-I5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg

- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537070415

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 CM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající optickou kvalitu a výkon na dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost při používání tohoto výrobku, vypracovali jsme následující pokyny, které splňují požadavky na bezpečnost produktů podle směrnice EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte puškohled pouze k zamýšlenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte puškohled v souladu s pokyny výrobce.
- Při nastavení puškohledu se ujistěte, že je zajištěn stabilní a bezpečný základ.
- Při používání puškohledu venku zkontrolujte okolní podmínky a buďte si vědomi potenciálních nebezpečí, jako jsou špatné počasí nebo terénní překážky.
- Nikdy nesměřujte puškohled na lidi nebo zvířata.
- Při manipulaci s puškohledem dbejte na opatrnost, aby nedošlo k jeho pádu nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte vhodné montážní vybavení.
- Nainstalujte puškohled na puškohledovou základnu podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně upevněn a stabilní.

2. Použití puškohledu:

- Nastavte požadovanou magnifikaci podle potřeby.
- Upravte parallax podle vzdálenosti cíle.
- Použijte integrovaný LPI systém pro osvětlení, pokud je to potřeba.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte dostatečný prostor pro oči (90 mm).

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu se řiďte místními předpisy o odpadu.
- Pokud je puškohled poškozen, zvažte možnost jeho vrácení výrobci nebo prodejci pro správnou likvidaci.
- Nikdy nepohazujte puškohled do běžného odpadu, pokud obsahuje elektrické nebo optické součásti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti a používání tohoto výrobku se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme vám za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vašeho puškohledu 6-36x56 CM II High Performance.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz