

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Atributy

- Název: [6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016025
- Výrob. č.: 16A-911-602-M2-I5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg

- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537070446

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 CM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 CM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen pro vysokou přesnost a výkon při střelbě na střední a dlouhé vzdálenosti. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, důkladně si přečtete následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Používejte puškohled pouze na určené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s puškohledem a střelnou zbraní dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a zákony platné ve vaší oblasti.
- Udržujte puškohled v čistotě a pravidelně kontrolujte jeho stav.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že je správně namontován na zbraň.
- Nikdy nesměřujte puškohled na osoby nebo na nebezpečné objekty.
- Při střelbě vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost a zkontrolujte okolí.
- Nepoužívejte puškohled, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při nastavování optiky nebo provádění úprav se ujistěte, že je zbraň neaktivní (např. bez náboje).

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu

- Ujistěte se, že máte vhodné montážní příslušenství pro puškohled 6-36x56 CM II.
- Nainstalujte puškohled na hlaveň zbraně pomocí montážních kroužků a upevnění podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně upevněn a správně vyrovnan.

2. Nastavení puškohledu

- Nastavte výšku a boční paralaxu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že máte správnou vzdálenost očí (eye relief) pro pohodlné pozorování.

3. Používání puškohledu

- Používejte puškohled v souladu s doporučenými parametry pro magnifikaci a osvětlení.
- Při střelbě na různých vzdálenostech proveďte potřebné úpravy výškového a bočního nastavení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte puškohled do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost vrácení výrobku výrobcí nebo prodejci pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo používání puškohledu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, když se obracíte na podporu.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vašeho puškohledu 6-36x56 CM II High Performance.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz