

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Atributy

- Název: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016032
- Výrob. č.: 16A-911-432-I5-H5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg

- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537070514

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 CM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 CM II High Performance od společnosti Schmidt and Bender. Tento vysoce výkonný optický přístroj je navržen pro přesné a efektivní použití při střelbě na střední a dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, seznámíme vás s důležitými bezpečnostními pokyny a doporučeními pro používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že puškohled je správně namontován a zafixován na pušce, aby se předešlo jeho uvolnění během střelby.
- Nikdy nesměřujte puškohled na osoby nebo zvířata, dokud nejste připraveni střílet.
- Udržujte puškohled a jeho příslušenství mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zkontrolujte, zda je puškohled čistý a bez prachu nebo nečistot, které by mohly ovlivnit viditelnost.
- Používejte puškohled pouze při doporučených teplotách a vlhkosti, aby nedošlo k poškození optiky.
- Při nastavení optiky se ujistěte, že máte pušku stabilně opřenou a že jste v bezpečné pozici.
- Věnujte pozornost nastavení paralaxy a osvětlení, zejména pokud používáte puškohled při různých světelných podmínkách.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro montáž puškohledu.
- Připevněte puškohled na montážní lištu pušky pomocí doporučených šroubů a podložek.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen a nehybný.

2. Používání puškohledu:

- Nastavte zvolenou zvětšení otáčením objektivu.
- Upravte ostření pomocí dioptrické korekce, pokud je to potřeba.
- Použijte klikací hodnoty pro nastavení výšky a bočního nastavení podle potřeby.
- Pravidelně kontrolujte nastavení a ujistěte se, že odpovídají vašim požadavkům na střelbu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu se řiďte místními předpisy o odpadech a ekologické likvidaci.
- Pokud je puškohled poškozen, obraťte se na odborníka na opravy nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 6-36x56 CM II High Performance. Vaše bezpečnost je naší prioritou, a

proto důrazně doporučujeme dodržovat všechny výše uvedené pokyny.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz