

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Atributy

- Název: [6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016033
- Výrob. č.: 16A-911-602-I5-H5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg

- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537070521

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro puškohled 6–36x56 CM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro puškohled 6-36x56 CM II High Performance

Úvod

Děkujeme za zakoupení puškohledu 6-36x56 CM II High Performance od společnosti Schmidt and Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou optickou jasnost a mechanickou robustnost pro přesné střelby na střední a dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli tento návod a dodržovali všechny uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že je správně nainstalován a zajištěn na zbraní.
- Nikdy nesměřujte puškohled na nic, co byste nechtěli zasáhnout.
- Používejte puškohled pouze pro zamýšlené účely a v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na případné poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Ujistěte se, že při používání puškohledu máte dostatečný prostor pro bezpečné zamíření a střelbu.
- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka, pokud to situace vyžaduje.
- Při měnění nastavení puškohledu dbejte na to, abyste se nedotýkali optických částí.
- Nepoužívejte puškohled za extrémních povětrnostních podmínek (např. silný déšť, sníh, mlha), které by mohly ovlivnit jeho výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte vhodné montážní příslušenství pro puškohled s průměrem 34 mm.
- Připevněte puškohled k hlavní zbraně pomocí montážních kroužků a utáhněte je podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně zajištěn a zda je správně zarovnaný.

2. Použití puškohledu:

- Nastavte požadované zvětšení otáčením objektivu.
- Upravte paralaxu pomocí integrovaného LPI systému pro optimální jasnost obrazu.
- Provedte jemné nastavení kliknutí podle potřeby pro přesné balistické korekce.
- Udržujte puškohled čistý a pravidelně ho kontrolujte na poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu se řiďte místními předpisy a zákony o nakládání s elektroodpady.
- Pokud je puškohled poškozen, zvažte jeho vrácení výrobcí nebo autorizovanému servisu.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání puškohledu, obraťte se na příslušné kontaktní místo v EU.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání puškohledu 6-36x56 CM II High Performance. Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty a přejeme vám mnoho úspěchů při střelbě!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz