

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Atributy

- Název: [6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016034
- Výrob. č.: 16A-911-642-I6-H6
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg

- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537070538

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 CM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 CM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval vynikající optickou kvalitu a robustnost pro širokou škálu střeleckých scénářů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že puškohled je správně nainstalován a zabezpečen na vaší zbraní.
- Používejte puškohled pouze v souladu s jeho určením.
- Nikdy nesměřujte puškohled na nic, co nechcete vystřelit.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli používání puškohledu v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Pravidelně kontrolujte puškohled a jeho upevnění na zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zbraní a puškohledem vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Při nastavování a používání puškohledu se ujistěte, že je zbraň zajištěna a neobsahuje náboj.
- Při používání puškohledu na střelnici dbejte na bezpečnostní opatření a pokyny dané střelnicí.
- Při používání puškohledu v terénu buďte obezřetní a věnujte pozornost okolnímu prostředí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte vhodné montážní příslušenství pro váš typ zbraně.
- Nainstalujte puškohled na hlavní trubku podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně upevněn a správně zarovnán.

2. Nastavení puškohledu:

- Při prvním použití nastavte puškohled na nízké zvětšení (6x) pro snadnější zaměřování.
- Upravte paralaxu podle vzdálenosti cíle.
- Před prvním výstřelem proveďte testovací výstřely pro ověření přesnosti.

3. Používání puškohledu:

- Při zaměřování na cíl dbejte na to, abyste měli stabilní postoj a dobrou oporu.
- Používejte jemné úpravy kříže pro přesné cílení.
- Po každém použití puškohled důkladně vyčistěte a zkontrolujte.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Elektronické součásti a baterie likvidujte podle pokynů pro elektronický odpad.

- Neodhazujte puškohled do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo podněty týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 CM II High Performance.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz