

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Atributy

- Název: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016035
- Výrob. č.: 16A-911-422-I6-H6
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg

- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537070545

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 6–36x56 CM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 6-36x56 CM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 CM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho puškohledu. Prosíme, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze osobami, které mají zkušenosti s používáním optických zařízení a střelných zbraní.
- Před použitím puškohledu se ujistěte, že je správně namontován a nastaven.
- Nikdy nepoužívejte puškohled na zbraně, které nejsou určeny k jeho použití.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození a opotřebení.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled čistý a bez nečistot.
- Používejte puškohled pouze v souladu s jeho určením a specifikacemi výrobce.
- Při nastavení puškohledu se ujistěte, že je zbraň bezpečně upevněna a neohrožujete tak sebe ani ostatní.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny bezpečnostní postupy a pokyny.

Pokyny k instalaci a používání

1. Montáž puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro montáž.
- Nainstalujte puškohled na zbraň pomocí montážních kroužků a upevněte jej podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen a správně zarovnán.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte požadované zvětšení (6-36x) podle vašich potřeb.
- Upravte paralaxu a osvětlení podle podmínek střelby.
- Ujistěte se, že máte správně nastavené kliky pro přesné nastavení.

3. Použití puškohledu:

- Před použitím se ujistěte, že máte dostatečný výhled a bezpečnou pozici.
- Používejte puškohled s opatrností a respektem k okolí.
- Po použití puškohled důkladně vyčistěte a uschovejte na bezpečném místě.

Pokyny k likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se demontovat puškohled na části, které by mohly být nebezpečné nebo obtížně likvidovatelné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosíme, kontaktujte výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo produktu a informace o zakoupení.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a je určen k zajištění bezpečnosti a ochrany uživatelů. Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 6-36x56 CM II High Performance.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz