

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Atributy

- Název: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016036
- Výrob. č.: 16A-911-432-I6-H6
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg

- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537070552

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečnostní pokyny pro použití puškohledu 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečnostní pokyny pro použití puškohledu 6-36x56 CM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 CM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby bylo zajištěno vaše bezpečí a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si důkladně přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze osobami, které jsou starší 18 let, nebo pod dohledem dospělé osoby.
- Nikdy nesměřujte puškohled na lidi nebo zvířata.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Vždy používejte puškohled v souladu s platnými místními zákony a předpisy.
- Při používání puškohledu v terénu buďte obezřetní a věnujte pozornost svému okolí.
- Před každým použitím zkontrolujte puškohled, zda není poškozený.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškohledem se ujistěte, že je zbraň vždy zabezpečená.
- Používejte puškohled pouze na zbraně, které jsou určeny pro jeho montáž.
- Při nastavování nebo úpravách puškohledu vždy dodržujte pokyny výrobce.
- Při použití puškohledu v špatných světelných podmínkách zvyšte opatrnost, protože viditelnost může být omezená.
- Pokud puškohled vykazuje jakékoli abnormality, jako jsou poškozené čočky nebo nefunkční ovládací prvky, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro montáž.
2. Nainstalujte puškohled na zbraň podle pokynů výrobce.
3. Zkontrolujte, zda je puškohled pevně upevněný a stabilní.
4. Nastavte puškohled na požadovanou vzdálenost a výšku podle vašich potřeb.

Použití

- Před každým použitím se ujistěte, že je puškohled čistý.
- Nastavte požadovanou zvětšení a parallax podle vašich preferencí.
- Při zaměřování na cíl se ujistěte, že je puškohled stabilní a že se nenaklání.
- Udržujte oči v bezpečné vzdálenosti od okuláru puškohledu, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Nikdy nevyhazujte puškohled do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace nebo předání puškohledu odborné firmě na likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, prosím, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání puškohledu 6-36x56 CM II High Performance!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz