

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

Key Specifications

Magnification: 10-60×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)

Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)

Eye Relief: ~90 mm

Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range

Weight: ~940-999 g (configuration dependent)

Length: ~442 mm

Optical Transmission: > 90 %

Reticle: First Focal Plane (FFP)

Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2016039
- Výrob. č.: 160-911-602-P8-H6
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537066623

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 10-60x56 CM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 10-60x56 CM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 10-60x56 CM II High Performance od společnosti Schmidt and Bender. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval nejvyšší standardy kvality a výkonu pro profesionální střelbu a soutěže na dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován a nastaven.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a opotřebení.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání optických zařízení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškohledem se vyvarujte kontaktu s ostrými předměty, které by mohly poškodit optiku.
- Při nastavování a používání puškohledu noste ochranné brýle, abyste chránili oči před případnými nebezpečnými situacemi.
- Při používání puškohledu v terénu se ujistěte, že je zabezpečen proti vlhkosti a prachu.
- Nikdy nepoužívejte puškohled, pokud je poškozen nebo má viditelné závady.
- Při manipulaci s puškohledem dbejte na to, aby byl vždy správně upevněn na zbraň.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro montáž.
- Nainstalujte puškohled na zbraň podle pokynů výrobce, přičemž zajistěte správné zarovnání a upevnění.
- Po instalaci zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen a zda se pohybuje hladce.

2. Používání puškohledu:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled čistý a bez prachu nebo nečistot.
- Nastavte požadovanou úroveň zvětšení a ujistěte se, že je reticle správně zarovnaný.
- Při střelbě dbejte na správnou polohu očí a vzdálenost od okuláru, abyste zajistili optimální zorné pole a pohodlí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Mějte na paměti, že některé části puškohledu mohou obsahovat materiály, které je třeba zlikvidovat zvláštním způsobem.
- Pokud nejste si jisti, jak správně zlikvidovat výrobek, obraťte se na místní úřady nebo specializované firmy na likvidaci elektronického odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na místní zástupce společnosti Schmidt and Bender. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám mnoho úspěchů při používání vašeho puškohledu 10-60x56 CM II High Performance.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz